



安全・確実な 海上地質調査をサポート

SEP

SEP (Self Elevating Platform : 自己昇降式足場) は、フロート(浮体)に4本の脚(スパッド)を備えた構造です。フロート部分を潮位や波浪の影響を受けない高さまで上昇させることで、安全かつ安定した作業環境を確保します。従来の鋼製やぐらと比較した場合、フロートを降下させて浮上できるため、移動が容易です。現場近傍の岸壁で組立、積込を行い、曳船によってスムーズに調査地点へ移動します。弊社は海上ボーリングにおいて豊富な実績を有しており、海底地形が傾斜している現場にも柔軟に対応可能です。

小型SEP



SEP仕様	名称	KC5016-1	
	スパッド材料 (8m+8m=最長 16m)	φ216.3×t5.8 mm	
	フロート寸法	5.0×6.2 m	
	最大積載量	約 2.5 t	
	適応水深 (16m スパッド時)	約 2 ～ 10 m	
SEP仮設仕様	SEP保管場所	広島県江田島市	
	陸送トラック	10tトラック×1台, 4tトラック×1台	
	組立解体岸壁の面積	約 400 m ² (例: 20m×20m)	
	組立解体岸壁の水深	約 2m 以上 (SEP 喫水約 1.0m)	
	組立・解体用クレーン	25t ラフタークレーン	

中型SEP

SEP仕様	名称	KW7021-1	
	スパッド材料 (9m+6m+6m=最長 21m)	φ241.8×t8.0 mm	
	フロート寸法	7.0×7.0 m	
	最大積載量	約 3.0 t	
	適応水深 (21m スパッド時)	約 3 ～ 15 m	
SEP仮設仕様	SEP保管場所	愛知県愛西市	
	陸送トラック	10t トラック × 3 台	
	組立解体岸壁の面積	約 800 m ² (例: 20m×40m)	
	組立解体岸壁の水深	約 3m 以上 (SEP 喫水約 2.5m)	
	組立・解体用クレーン	50t ラフタークレーン	



興亜開発株式会社

〒135-0007 東京都江東区新大橋 1 丁目 8-2
新大橋リバーサイドビル 101 4 階
TEL : 03-3633-7351 / FAX : 03-3633-7356
<https://www.koa-kaihatsu.co.jp/>



本店

TEL : 03-3633-7351

千葉支店・試験センター

TEL : 043-232-4891

中部支店

TEL : 052-802-3121

関西支店

TEL : 072-250-3451

中国四国支店

TEL : 082-815-8898

九州支店

TEL : 092-572-7000